

بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم

هیدرولیکی^۱

نادر عباسی، حسن رحیمی و علی فاخر^۲

تاریخ دریافت مقاله: ۸۳/۴/۳۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۸۴/۷/۱۶

چکیده

نشست ناشی از تحکیم لایه‌های خاک، به دلیل ماهیت تدریجی و طولانی مدت آن، خطروی بالقوه برای اکثر سازه‌های بنا شده بر خاک‌های تحکیم پذیر محسوب می‌شود. در مسائل عملی، برای محاسبه مقدار و سرعت نشست از نتایج آزمایش تحکیم معمولی (ادومتری) استفاده می‌شود که مبتنی بر تنوری تحکیم یک بعدی ترزاقی (Terzaghi) است. این تنوری مبنی بر فرضیات ساده‌کننده متعددی است که به واسطه هر یک از این فرضیات خطاهایی در مقادیر مشخصات تحکیمی خاک‌ها به وجود می‌آید. یکی از این فرضیات، ثابت بودن ضربی نفوذپذیری لایه رس (C_r) و در نتیجه ضربی تحکیم خاک (C_c) در طول فرایند تحکیم است. در حالی که ضربی نفوذپذیری و به تبع آن ضربی تحکیم با افزایش تنفس مؤثر و کاهش درجه پوکی تغییر می‌کند. این موضوع در خاک‌های رسی نرم، با اهمیت است که پتانسیل فشردنگی خیلی زیادی دارند. در این تحقیق چگونگی تأثیر فرض ثابت بودن ضربی نفوذپذیری بر مشخصات تحکیمی خاک به ویژه ضربی تحکیم برسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، آزمایش‌های مختلف تحکیم روی یک نمونه خاک رسی با رطوبت‌های اولیه متفاوت و با استفاده از دستگاه‌های تحکیم مرسوم (ادومتر) و تحکیم هیدرولیکی انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مجموعه آزمایش‌ها مشخص گردید که در خاک‌های رسی نرم که پتانسیل فشردنگی زیادی دارند؛ ضربی تحکیم در طول فرایند تحکیم به طور قابل توجهی تغییر می‌کند و نتایج به دست آمده از روش‌های تجربی کاساگرانده و تیلور (روشن‌های لگاریتم و جذر زمان) که مبتنی بر فرض ثابت بودن ضربی تحکیم‌اند دقت کافی ندارند. لذا در چنین شرایطی باید ضربی تحکیم به صورت مستقیم و با استفاده از مقادیر ضربی نفوذپذیری و فشردنگی حجمی در هر مرحله از بارگذاری تعیین شود.

واژه‌های کلیدی

تحکیم یک بعدی، تنوری ترزاقی، خاک ریزدانه نرم، ضربی تحکیم، نشست خاک

۱- برگرفته شده از رساله دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و

منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۲- به ترتیب دانشجوی دوره دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و

منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تلفن: ۰۲۶۱-۲۲۴۱۱۱۹ و ۰۲۶۱-۲۲۴۶۱۸۱، دورنگار: ۰۲۶۱-۲۲۴۱۱۱۹، استاد گروه مهندسی

آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده

فنی، دانشگاه تهران

مقدمه

تحکیم (C_v) عملی خواهد شد. در مسائل عملی

این ضریب، برای سادگی، ثابت در نظر گرفته می‌شود در حالی که این ضریب با افزایش تنش مؤثر اعمال شده و کاهش درجه پوکی در ارتباط است و به علاوه، روش‌های مرسوم تعیین آن کاملاً ماهیت تجربی دارند و فاقد دقیق کافی هستند (Duncan, 1993). این موضوع در خاک‌های رسی نرم که قابلیت فشردنگی زیادی دارند اهمیت ویژه‌ای دارد. این ضریب معمولاً بر اساس نتایج آزمایش تحکیم یک بعدی مبتنی بر فرضیات ساده کننده متعدد و با به کارگیری دستورالعمل‌های مختلف ترسیمی تعیین می‌شود که عمدتاً مبنای تجربی دارند.

کاسگراند و فادوم (Casagrande & Fadum, 1940) روش منحنی $e = \log t$ را پیشنهاد کردند. در این روش از روی منحنی، نقاط مربوط به صفر و صدرصد تحکیم مشخص و سپس زمان مربوط به ۵۰ درصد تحکیم تعیین می‌شود. پس از آن با قرار دادن مقادیر t_{50} و فناکتور زمان مربوطه

($T_v = 0.196$) در معادله زیر:

$$C_v = \frac{T_v \cdot H_d^2}{t} \quad (2)$$

مقدار ضریب تحکیم (C_v) تعیین می‌شود. این روش مرسوم‌ترین روش تعیین C_v است. برای یک نمونه آزمایشی در آزمایش استانداره تحکیم با دو طرف رهکشی، به منظور کامل شدن تحکیم اولیه و زمان انتظار (زمان تحکیم) بین دو مرحله متوالی زمان کافی است. نگرانی موجود در مورد این

یکی از مسائل مهم و اجتناب ناپذیر در طراحی و احداث سازه‌های مختلف عمرانی تعیین، مقدار و چگونگی نشت بی سازه در اثر فشردنگی لایه‌های مختلف خاک تحت اراضی است. فشردنگی در اثر عوامل و به شکل‌های متفاوت نظری تغییر آرایش دانه‌های جامد خاک، خارج شدن هوا و یا آب موجود در منافذ خاک و از این قبیل به وجود می‌آید. این تغییر شکل‌ها در مهندسی خاک معمولاً در قالب دو نوع نشت الاستیک (آنی) و نشت ناشی از تحکیم (دراز مدت) ارزیابی می‌شوند.

مقدار و سرعت نشت تحکیمی، بستگی به عوامل متعدد از جمله مشخصات خاک بارگذاری شده دارد. برای ارزیابی سرعت تحکیم یا به عبارتی دیگر زمان نشت ناشی از تحکیم، از ضریبی به نام ضریب تحکیم (C_v) استفاده می‌شود که با ضریب نفوذپذیری (k)، وزن مخصوص آب (γ)، و ضریب فشردنگی حجمی (m_v) طبق رابطه شماره ۱ در ارتباط است:

$$C_v = \frac{k}{\gamma \cdot m_v} \quad (1)$$

وقتی سازه‌ای نظری خاکریز کanal آبیاری روی خاک رس احداث می‌شود که عمدتاً مقاومت برشی بسیار کمی دارد، معمولاً بارگذاری یا اجرای خاکریز مرحله‌ای صورت می‌گیرد تا این خاک تحکیم باید و مقاومت کافی را به دست آورد. در این روش که روش ساخت مرحله‌ای نامیده می‌شود نیاز به تعیین زمان انتظار (زمان تحکیم) بین دو مرحله متوالی ساخت می‌باشد که این موضوع مهم با تعیین ضریب

بررسی رفتار تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی

۹۷

روش، تأثیر تحکیم ثانویه و زمان نسبتاً زیاد مورد حاصل از نتایج آزمایش به دست می‌آید و $V =$ حجم مربوط به ذرات جامد خاک است.

raghu و Pandian (Raju & Pandian, 1995) با بیان محدودیت‌های مربوط به روش‌های ترسیمی تعیین ضریب تحکیم، یک روش محاسباتی بر مبنای مشخصات فیزیکی خاک‌های رسی و در حالت عادی تحکیم یافته به شرح زیر ارائه کرده است:

$$C_v = \frac{1 + e_L(1.23 - 0.276 \log \sigma'_v)}{e_L} \times \frac{1}{\sigma'_{v(0..353)}} \times 10^{-3} \quad (4)$$

که در آن:

C_v = ضریب تحکیم بر حسب سانتی متر مربع بر ثانیه؛ σ'_v = فشار سربار موثر بر حسب کیلوپاسکال و e_L = درجه پوکی در حد روانی است. در معادله اخیر تنها از حد روانی به عنوان مشخصه فیزیکی خاک استفاده شده است که به تنهایی نمی‌تواند رفتار خمیرایی خاک را بیان کند، و رفتار تحکیمی خاک‌ها به شدت متأثر از مشخصات خمیرایی و کاتی شناسی رس است لذا رابطه مذکور مقبولیت فاطعی ندارد.

Robinson و Allam (Robinson & Allam, 1996)

از قسمت اولیه و نقطه انحنای منحنی لگاریتم زمان به دست آمده از آزمایش تحکیم استاندارد برای تعیین زمان ۲۲ درصد تحکیم استفاده کرد، او برای تعیین مقدار C_v استفاده از زمان مربوط به ۲۲ درصد تحکیم و فاکتور زمان مربوط به آن را به جای زمان ۵ درصد تحکیم پیشنهاد کرده است.

Taylor (1948) استفاده از منحنی

تفعیرات نسبت پوکی بر حسب جذر زمان را پیشنهاد کرد. در این روش، زمان مربوط به ۹۰ درصد تحکیم محاسبه و با در نظر گرفتن فاکتور زمان مربوط ($T_v = 0.848$)، مقدار ضریب تحکیم از رابطه شماره ۲ محاسبه می‌شود. در این روش نیز

به دلیل امکان تأثیرپذیری زمان مربوط به ۹۰ درصد تحکیم از تحکیم ثانویه خاک، از درجه اعتماد روش کاسته می‌شود. همچنین، قسمت اولیه منحنی جذر زمان ممکن است به صورت خطی کامل مطابق تصوری ترازاقی نباشد. روش دیگر را اسمیت و والس (Smith & Wahls, 1969) ارائه دادند. در این روش، که آزمایش تحکیم با سرعت نسبی ثابت نامیده می‌شود، بار افزایشی پیوسته‌ای به طوری که سرعت تغییر شکل نسبی حاصل ثابت باشد، به بالای نمونه وارد می‌شود. در این آزمایش، زهکشی از بالای نمونه انجام خواهد شد، فشار آب منفذی در کف نمونه اندازه‌گیری و مقدار ضریب تحکیم از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$r = \frac{RA}{V_s} \quad (3)$$

$$C_v = \frac{rH^2}{a_v u_{z=H}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12} \frac{b}{r} \right)$$

که در آن:

b = ضریب ثابت و تقریباً برابر ۴؛ R = سرعت تغییر

شکل نسبی؛ $u_{z=H}$ = فشار آب منفذی در کف؛

a_v = ضریب فشرده‌گی خاک که از منحنی $e-P$

مصری و شاهین (Mesri & Shahein, 1999) گزارش کرد با توجه به چن (Chan, 2003) اینکه روش‌های مرسوم تعیین ضریب تحکیم (روشن گزارش کردند که در روش پیشنهادی راینسون C_v از تحکیم ثانویه نمونه تأثیر خیلی کمی مقدار، می‌پذیرد ولی فشردگی اونیه خاک می‌تواند بر زمان خاصی بسط داده شده‌اند که هر یک در محدوده‌ای معین از درجه تحکیم صادق است، لذا نتایج به دست آمده از این روش‌ها دقیق ندارند. وی مربوط به ۲۲ درصد تحکیم اثر گذارد و در نتیجه از دقت روش بکاهد. بر این ساس، استفاده از زمان مربوط به ۷۰ درصد تحکیم به دست آمده از منحنی لگاریتم زمان را پیشنهاد کرد.

فنج و لی (Feng & Lee, 2001) (ضمن بررسی بو و همکاران (Bo et al., 2003) گزارش کردند که رفتار فشردگی خاک‌های رسی نرم با تئوری‌های تعیین C_v از نتایج آزمایش تحکیم، روش جدیدی را بدین منظور ارائه دادند. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که در روش جذر زمان تیلور با شناسایی زمان مربوط به ۱۰ درصد تحکیم که در انتهای بخش خطی منحنی است، و استفاده از آن و فاکتور زمان مربوطه، مقدار C_v به راحتی قابل محاسبه است. بر اساس این تحقیق، در یک آزمایش تحکیم در شرایطی که مقدار C_v بیشتر از ۰/۰۰۴ سانتی متر مربع بر ثانیه باشد، ۲۰ درصد تحکیم در حدود ۶ ثانیه اولیه اتفاق می‌افتد و اگر داده‌های مربوط به نشت و زمان در هر ۲ ثانیه و تا یک دقیقه پادداشت شوند، قسمت خطی منحنی جذر زمان به طور کامل قابل رسم است، و در شرایطی که مقدار C_v کمتر از ۰/۰۰۴ سانتی متر مربع بر ثانیه باشد، فاصله‌های زمانی متداول آزمایش تحکیم مناسب هستند. لذا بخش خطی منحنی جذر زمان به راحتی قابل ترسیم خواهد بود. بنابراین، روش جذر زمان ساده شده می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های لگاریتم زمان کاساگرانده و جذر زمان تیلور باشد.

شیرید هاران و ناگاراج (Sridharan & Nagaraj, 2004) (ضمن اشاره به زمان طولانی مورد نیاز برای آزمایش یک بعدی تحکیم و همچنین تفاوت‌های موجود در مقدار ضریب تحکیم حاصل از روش‌های مختلف ترسیمی و دقت پایین آنها، روش محاسباتی جدیدی را برای محاسبه ضریب تحکیم بر اساس نمایه انقباض (I_s) خاک‌های رسی ارائه کردند.

$$C_v = \frac{3}{100(I_s)^{3.54}} \quad (5)$$

به این ترتیب مشاهده می‌شود که در تماش روش‌های مذکور، مقدار C_v در طول فرایند تحکیم ثابت فرض شده است و برای تعیین آن یا از نتایج حاصل از آزمایش تحکیم و با استفاده از روش‌های تجربی برای تفسیر آن و یا از روابط تجربی بر

مشخص شد که در روش پیشنهادی راینسون C_v از تحکیم ثانویه نمونه تأثیر خیلی کمی مقدار، می‌پذیرد ولی فشردگی اونیه خاک می‌تواند بر زمان خاصی بسط داده شده‌اند که هر یک در محدوده‌ای معین از درجه تحکیم صادق است، لذا نتایج به دست آمده از این روش‌ها دقیق ندارند. وی مربوط به ۲۲ درصد تحکیم اثر گذارد و در نتیجه از دقت روش بکاهد. بر این ساس، استفاده از زمان مربوط به ۷۰ درصد تحکیم به دست آمده از منحنی لگاریتم زمان را پیشنهاد کرد.

فنج و لی (Feng & Lee, 2001) (ضمن بررسی بو و همکاران (Bo et al., 2003) گزارش کردند که رفتار فشردگی خاک‌های رسی نرم با تئوری‌های تعیین C_v از نتایج آزمایش تحکیم، روش جدیدی را بدین منظور ارائه دادند. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که در روش جذر زمان تیلور با شناسایی زمان مربوط به ۱۰ درصد تحکیم که در انتهای بخش خطی منحنی است، و استفاده از آن و فاکتور زمان مربوطه، مقدار C_v به راحتی قابل محاسبه است. بر اساس این تحقیق، در یک آزمایش تحکیم در شرایطی که مقدار C_v بیشتر از ۰/۰۰۴ سانتی متر مربع بر ثانیه باشد، ۲۰ درصد تحکیم در حدود ۶ ثانیه اولیه اتفاق می‌افتد و اگر داده‌های مربوط به نشت و زمان در هر ۲ ثانیه و تا یک دقیقه پادداشت شوند، قسمت خطی منحنی جذر زمان به طور کامل قابل رسم است، و در شرایطی که مقدار C_v کمتر از ۰/۰۰۴ سانتی متر مربع بر ثانیه باشد، فاصله‌های زمانی متداول آزمایش تحکیم مناسب هستند. لذا بخش خطی منحنی جذر زمان به راحتی قابل ترسیم خواهد بود. بنابراین، روش جذر زمان ساده شده می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های لگاریتم زمان کاساگرانده و جذر زمان تیلور باشد.

بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی

مستقیم ضربی نفوذپذیری، فشار آب منفذی، و نشست نمونه در هر مرحله از بارگذاری ضروری می‌نمود. برای رسیدن به اهداف یاد شده، در این تحقیق از یک دستگاه تحکیم هیدرولیکی استفاده شد که همه توانایی‌های مورد نیاز را دارد. همچنین

برای انجام این پژوهش از یک نمونه خاک رسی با طبقه‌بندی CL استفاده شده است. قبل از اجرای آزمایش‌های اصلی (تحکیم هیدرولیکی وادومتر)، نمونه خاک مورد آزمایش‌های شناسایی و اولیه نظیر دانه‌بندی، حدود اتربرگ، وزن مخصوص، طبقه‌بندی و تراکم قرار گرفت که نتایج این آزمایش‌ها در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

اساس مشخصات فیزیکی خاک‌ها استفاده شده است و نتایج به دست آمده از این روش‌ها نیز تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند.

مواد و روش‌ها

از آنجا که در این تحقیق سعی بر آن بود که مقدار ضربی تحکیم بدون اتكا به معیارها و روش‌های تجربی و همچنین فرض ثابت بودن آن، در هر مرحله از فرآیند تحکیم به طور مستقیم، محاسبه و نتایج آن با روش مرسوم مقایسه شود و از آنجا که محاسبه مستقیم ضربی تحکیم با استفاده از نتایج آزمایش تحکیم معمولی عملی نیست، لذا تهیه یک دستگاه آزمایش تحکیم با قابلیت تعیین

جدول شماره ۱- مشخصات فیزیکی نمونه مورد بررسی


طبقه‌بندی USCS	وزن محصول	مشخصات تراکمی	حدود اتربرگ (درصد)	بافت (درصد)	ذرات جامد						
					دانیته ماکریم	حد	حد	رس	سیلت	ماشه	
	(گرم بر سانتی متر مکعب)	روطوبت	بهینه	خمیری	روانی						
CL	۲۶۵	۱۷۴	۱۷	۲۲	۳۴	۲۰	۶۵	۱۵			

و تصویر آن به همراه اجزای تشکیل دهنده در شکل شماره ۲ نشان داده شده است. به طور کلی این دستگاه از سه قسمت اصلی و جدا شونده تشکیل شده است: بدنه بالایی، حلقه نمونه، و بدنه پایینی. مطابق شکل شماره ۲، در قسمت بدنه بالایی دستگاه دو عدد شیر وجود دارد که یکی مربوط به زهکشی دیافراگم لاستیکی انجام می‌شود. جزئیات دستگاه بالایی نمونه است و از شیر دیگر به منظور اعمال فشار مربوط به بارگذاری نمونه استفاده می‌شود.


- اجزای تشکیل دهنده دستگاه تحکیم هیدرولیکی

دستگاه تحکیم هیدرولیکی مورد استفاده در این تحقیق قابلیت آزمایش را روی نمونه‌های خاک تا قطر ۱۰۰ میلی‌متر دارد. بارگذاری نمونه در این دستگاه با استفاده از فشار آب و از طریق یک دیافراگم لاستیکی انجام می‌شود. جزئیات دستگاه مورد استفاده به صورت شماتیک در شکل شماره ۱

دیافراگم لاستیکی اعمال فشار به نمونه در این اندازه‌گیری مقدار نشست نمونه استفاده می‌شود. بدنۀ پایینی دستگاه روی سه عدد پایه نصب شده و حاوی جایگاه مخصوص حلقۀ نمونه از میله سوراخ‌دار نصب شده است که آب نمونه از وسط این میله عبور می‌کند و به شیر زهکشی بالایی متصل می‌شود. علاوه بر این، از قسمت انتهایی این شیر برای تعیین فشار آب منفذی یا زهکشی پایین نمونه تعییه شده است (Head, 1986).



شکل شماره ۱- شکل شماتیک دستگاه تحکیم هیدرولیکی معروف به سلول Rowe (Head, 1986)




شکل شماره ۲- تصویر دستگاه تحکیم هیدرولیکی و اجزای تشکیل دهنده

-تجهیزات ضمیمه مورد نیاز

برای اجرای آزمایش تحکیم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی علاوه بر دستگاه اصلی، تجهیزات دیگری نیز مورد نیاز است، مانند دستگاه مولد فشار، سیستم هوایگیری آب، ابزار اندازه‌گیری فشار، ابزار اندازه‌گیری جابه‌جاوی، دستگاه ثبت داده‌ها (دیتالاگر)، و دستگاه تعیین حجم. شکل شماره ۳ نمای کلی دستگاه تحکیم هیدرولیکی و تجهیزات ضمیمه آن را نشان می‌دهد.

در قسمت تحتانی، درست در وسط جایگاه نمونه نیز یک عدد پیچ تعییه شده است که در موارد لروم می‌توان از آن برای زهکشی یا اندازه‌گیری فشار آب منفذی استفاده کرد. حلقة نمونه مجرزا از دو قسمت یاد شده است و همراه با نمونه یا بدون نمونه خاک در جایگاه مخصوص در بدنه پایینی دستگاه نصب می‌شود. پس از نصب حلقة نمونه، بدنه بالایی با چهار عدد پیچ به بدنه پایینی متصل می‌شود.



شکل شماره ۳ - نمای کلی دستگاه تحکیم هیدرولیکی و تجهیزات ضمیمه
(۱- دستگاه تحکیم هیدرولیکی - ۲- دستگاه تعیین حجم - ۳- دستگاه مولد فشار - ۴- دیتالاگر)

آزمایش حداقل به مدت ۱۰ دقیقه در آب مقطر جوشانده و سپس تا موقع استفاده، در آب سرد هوایگیری شده نگهداری شدند. بعد از استفاده نیز این قطعات بالافاصله با آب جاری شسته و با برس مناسبی تمیز می‌شوند تا هیچگونه ذرات خاکی در داخل منفذ آنها باقی نماند. در صورتی که منفذ آنها گرفته شود و با جوشاندن پاک نگردد لازم است صفحات متخلخل تمیز و نو جایگزین آنها شوند. مهمترین مستنداتی که در ابتدای آزمایش باید به آن توجه شود هوایگیری کامل سیستم اندازه‌گیری فشار

- آماده سازی دستگاه و لوازم ضمیمه

ابتدا کلیه ابعاد و دستگاه تحکیم مورد استفاده و ملحقات آن با دقت مناسب اندازه‌گیری و یادداشت شد تا در محاسبات بعدی از آنها استفاده شود. سپس تجهیزات و سیستم‌های مختلف اندازه‌گیری و همچنین دیافراگم بارگذاری دستگاه به طور مجرماً زینه بندی (کالیبراسیون) شدند.

قبل از آزمایش، به منظور خارج کردن هوای داخل نمونه، کلیه صفحات متخلخل اعم از دیسک برنزی فشرده و سنگ‌های متخلخل مورد استفاده در

آب منفذی و مسیرهای اعمال پس فشار و آزمایشی با رطوبت‌های ۰/۸ و ۱/۵ برابر حد روانی تعیین حجم است که ضرورت دارد با دقت انجام تهیه و آزمایش شدن. انتخاب رطوبت اولیه ۱/۵ برابر حد روانی بر اساس نتایج تحقیقات برلندر گردد.

Burland, 1990) بوده است. همچنین فاخر و همکاران (Fakher & Clark, 1999) نشان دادند که حد روانی واقعی یعنی گذار از حالت ذرات معلق در آب به حالت خاک در رطوبت ۱/۵ برابر حد روانی صورت می‌گیرد. برخلاف آزمایش مرسوم تحکیم (ادومتر)، تهیه نمونه آزمایشی و آماده سازی دستگاه در آزمایش تحکیم هیدرولیکی نسبتاً مشکل است و نیاز به دقت و مهارت زیادی دارد ولی اجرای آزمایش (قرائت و ثبت داده‌های مورد نیاز) بسیار ساده‌تر از آزمایش تحکیم متداول است. مرسوم‌ترین روش اجرای آزمایش که در این تحقیق نیز از آن استفاده شده است، زهکشی یک‌طرفه رو به بالا و تعیین فشار آب منفذی در قسمت پایین نمونه است.

- ارزیابی درجه اشباع نمونه در مراحل مختلف تهیه نمونه همه تلاش‌ها و تمیه‌های لازم جهت اشباع نمونه به کار گرفته می‌شود، ولی بنا به دلایل متعدد، مخصوصاً در شرایطی که رطوبت اولیه نمونه کمتر از حد روانی باشد، این امکان وجود دارد که نمونه کامل اشباع نشود. لذا به منظور ارزیابی درجه اشباع نمونه و همچنین افزایش آن تا حد مورد نظر، در ابتدای آزمایش با استفاده از سیستم پس فشار^۱ تعییه شده در دستگاه ضرایب فشار آب منفذی اسکمپتون (A, B) ارزیابی و محاسبه می‌شوند.

- آماده سازی نمونه آزمایشی

نمونه مورد استفاده در آزمایش ممکن است دست نخورده، بازسازی شده، یا به صورت دوغاب (رس نرم) باشد. در صورتی که نمونه دست نخورده یا بازسازی شده بر اساس شرایط طبیعی آن باشد، ابتدا یک کفشهک برنده به ارتفاع تقریبی ۵۰ میلی‌متر و با قطر داخلی برابر با قطر حلقه نمونه به انتهای حلقه نمونه وصل می‌شود و مجموعه حلقه و لبه برنده آن با به کارگیری تمیه‌های لازم با فشار در نمونه اصلی تهیه شده از محل یا بازسازی شده در آزمایشگاه فرو برده می‌شود. سپس کفشهک برنده از حلقه نمونه جدا می‌شود و پس از صاف کردن سطح بالایی و پایینی نمونه با کاردک تیز و تمیز، نمونه همراه با حلقه در محل مخصوص در قسمت بدنۀ پایینی دستگاه قرار می‌گیرد. در شرایطی که نمونه مورد استفاده رس نرم باشد، ابتدا نمونه خاک خشک را با خرد کردن و با استفاده از الک به صورت پودر ریز و سپس با اختلاط با آب مقطر به میزان کافی و مناسب به صورت دوغاب در می‌آورند. به منظور همگن شدن نمونه و خارج شدن هوای محبوس، دوغاب حاصل حدود ۲ تا ۳ ساعت با همزن الکتریکی به هم زده می‌شود و به مدت حدود یک هفته در شرایطی نگهداری خواهد شد که امکان تبخير وجود نداشته باشد. در این تحقیق برای تهیه نمونه رسی نرم، نمونه‌های

(نسبت به روش مرسوم)، تعیین و محاسبه مستقیم ضریب نفوذپذیری خاک در مراحل مختلف بارگذاری است. لازم است بادآوری شود که با استفاده از این روش حتی بدون فرض ثابت بردن ضریب نفوذپذیری در طول فرآیند تحکیم به ازای یک بار مشخص، می‌توان مقدار این ضریب را در هر مرحله از تحکیم محاسبه کرد. برای این منظور می‌توان از دو روش مرسوم تعیین ضریب نفوذپذیری، یعنی روش بار آبی ثابت و افتان استفاده کرد. در روش بار آبی ثابت، پس از استهلاک کامل فشار آب منفذی اضافی ایجاد شده تحت یک بار معین (اتمام فرآیند تحکیم) و قبل از افزایش بار جدید، بین سطوح بالایی و پایینی نمونه اختلاف پتانسیل معینی برقرار و سپس ضریب نفوذپذیری با استفاده از اصول روش بار آبی ثابت و از رابطه‌های شماره ۶ و ۷ محاسبه می‌گردد (Head, 1986):

$$K = \frac{Q}{60 \cdot A \cdot i \cdot t} \quad (6)$$

$$i = \frac{102 \cdot \Delta p}{H} \quad (7)$$

که در آن:

Δp = شبیه هیدرولیکی؛ Δp = اختلاف فشار بین نقطه ورودی و خروجی آب بر حسب کیلو پاسکال؛ Q = حجم آب خروجی بر حسب سانتی متر مکعب؛ A = سطح مقطع نمونه بر حسب میلی متر مربع؛ H = ضخامت نمونه بر حسب میلی متر؛ t = زمان بر حسب دقیقه؛ k = ضریب نفوذپذیری بر حسب سانتی متر بر ثانیه است. بدین ترتیب با این روش مقدار ضریب نفوذپذیری خاک در پایان هر مرحله

- کنترل و ثبت کمیت‌های مورد اندازه‌گیری پس از نصب کامل دستگاه و اطمینان از اشباع بودن نمونه، با باز کردن شیر زهکشی نمونه، فرآیند تحکیم شروع می‌شود. درجه تحکیم نمونه با هر سه پارامتر: حجم آب خروجی، مقدار نشت، و فشار آب منفذی قابل پیگیری و کنترل است. البته به منظور انجام محاسبات و تعیین مشخصات تحکیمی خاک، لازم است این سه کمیت در زمان‌های مختلف قرائت و ثبت شوند. در این تحقیق این عمل با دیتالاگر انجام شد که از آن طریق کمیت‌های مختلف مورد نظر به طور همزمان و در دوره‌های زمانی تعریف شده، ثبت و در یک فایل مشخص ذخیره می‌شوند. البته برای کنترل چگونگی ثبت و همچنین بازخوانی فایل ذخیره شده با دیتالاگر و انتقال آنها به کامپیوتر، از نرم افزار مخصوصی استفاده شد.

پس از پایان تحکیم به ازای یک بار معین، که این مرحله بر اساس داده‌های هر سه کمیت یاد شده قابل تشخیص است، با استفاده از نرم افزار مذکور ثبت داده متوقف و داده‌های ذخیره شده بازخوانی می‌شود. در این مرحله در صورت نیاز، آزمایش نفوذپذیری نیز انجام می‌گیرد. در غیر این صورت یا بعد از اجرای آزمایش نفوذپذیری، بار وارد افزایش داده می‌شود و ثبت داده‌ها مجددًا شروع می‌گردد. این عمل تا رسیدن به فشار یا درجه پوکی مورد نظر ادامه می‌یابد.

- انجام آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری همان طوری که قبلاً نیز اشاره شد، یکی از مهمترین مزیت‌های دستگاه تحکیم هیدرولیکی

می‌شود. با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی تعیین ضریب نفوذ پذیری در مراحل مختلف فرآیند تحکیم میسر است لذا ضریب تحکیم به صورت محاسباتی و به طور مستقیم و با اندازه‌گیری ضریب نفوذ پذیری در هر مرحله از بارگذاری، از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$C_v = \frac{k}{m_v \cdot \gamma_w} \quad m_v = \frac{1000}{1 + e_1} \left(-\frac{\partial e}{\partial p} \right) \quad (9)$$

که در آن:

$e =$ نسبت پوکی؛ $m_v =$ ضریب فشرده‌گی حجمی بر حسب متر مربع بر مگانیوتون؛ و $p =$ فشار مؤثر بر حسب کیلوپاسکال است. اگر در رابطه اخیر ضریب نفوذ پذیری (k) بر حسب متر بر ثانیه باشد، ضریب تحکیم بر حسب مترمربع در سال از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$C_v = \frac{k \times 3.23 \times 10^9}{m_v} \quad (10)$$

به منظور تعیین ضریب تحکیم به روش مستقیم و مقایسه آن با روش مرسوم، آزمایش تحکیم روی نمونه مورد بررسی با رطوبت‌های اولیه $0/8$ و $1/5$ برابر حد روانی و با استفاده از دستگاه‌های تحکیم معمولی و تحکیم هیدرولیکی اجرا شد. قبل از نیز اشاره شد که سیستم‌های اندازه‌گیری دستگاه تحکیم هیدرولیکی الکترونیکی هستند و کلیه داده‌های مورد اندازه‌گیری در زمان‌های معین ثبت و ذخیره می‌شوند. داده‌های ذخیره شده پس از انتقال به نرمافزار اکسل، تجزیه و تحلیل و بر اساس آنها

از بارگذاری تعیین می‌گردد که با استفاده از آن می‌توان تغییرات ضریب نفوذ پذیری را نسبت به درجه پوکی معین کرد. ولی با استفاده از روش بار آبی افتان می‌توان مقدار ضریب نفوذ پذیری خاک را به طور پیوسته و در طول اجرای فرایند تحکیم تعیین کرد. در این حالت، اساس آزمایش تعیین مقدار فشار آب منفذی در ابتدا و انتهای یک دوره زمانی معین است. از آنجا که در فرایند تحکیم فشار آب منفذی نمونه در یک انتهای نمونه به طور ممتد و در فواصل زمانی معین ثبت می‌شود لذا ضریب نفوذ پذیری نیز در هر فاصله زمانی مشخص با معلوم بودن ابعاد نمونه (A و L)، مقادیر فشار آب منفذی در ابتدا و انتهای فاصله زمانی (h_1 و h_2) از رابطه شماره ۸ قابل محاسبه است.

$$k = \frac{a \times L}{A \times t} \ln \frac{h_1}{h_2} \quad (8)$$

نکته قابل ذکر این است که مقدار a (سطح مقطع بورت در آزمایش مرسوم) در این روش با استفاده از حجم آب خروجی و تغاضل بار آبی در محدوده زمانی مورد نظر تعیین می‌شود که در طول آزمایش رقم متفاوتی خواهد داشت.

- تعیین ضریب تحکیم به روش مستقیم

همان طوری که اشاره شد در روش‌های مرسوم، ضریب تحکیم بر اساس شوری ترازافی (که منکری بر فرضیات ساده کننده متعددی از جمله ثابت بودن ضریب نفوذ پذیری در فرایند تحکیم است) و با استفاده از معیارهای ترسیمی و تجربی محاسبه

کمیت‌های مورد نظر محاسبه می‌شوند. سپس با محاسبه ضریب تحکیم در روش‌های کاساگرانده و تیلور هستند.

استفاده از دده‌های محاسبه شده ضریب تحکیم به روش‌های مختلف قابل محاسبه است.

- تعیین ضریب تحکیم به روش مستقیم

محاسبه ضریب تحکیم به صورت مستقیم و

بدون استفاده از روش‌های ترسیمی تفسیر نتایج آزمایش تحکیم، با تعیین مقادیر ضرایب نفوذپذیری و فشرده‌گی حجمی در هر مرحله از بارگذاری امکان‌پذیر است. قبل اشاره شد که ضرایب یاد شده فقط در آزمایش تحکیم هیدرولیکی قابل محاسبه هستند. لذا در حین اجرای آزمایش تحکیم هیدرولیکی ضرایب نفوذپذیری و فشرده‌گی حجمی در مراحل مختلف بارگذاری تعیین و بر اساس آنها ضریب تحکیم با استفاده از رابطه شماره ۱۰ به طور مستقیم محاسبه شد. جدول شماره ۲، ضرایب تحکیم محاسبه شده به صورت مستقیم را برای نمونه خاک مورد بررسی نشان می‌دهد.

- تعیین ضریب تحکیم با استفاده از معیارهای تجربی


برای ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از روش مستقیم با نتایج به دست آمده از روش‌های تجربی، ضریب تحکیم نمونه خاک مورد بررسی بر اساس داده‌های حاصل از آزمایش تحکیم هیدرولیکی و با استفاده از روش‌های تجربی تیلور و کاساگرانده و همچنین روش مستقیم محاسبه شد. جدول شماره ۳، ضریب تحکیم خاک مورد مطالعه را به ازای تنش‌های مؤثر مختلف و به تفکیک روش‌های تجربی و مستقیم نشان می‌دهد.

نتایج و بحث

در بخش مقدمه گفته شد که محاسبه مستقیم ضریب تحکیم با استفاده از نتایج دستگاه تحکیم معمولی (ادومتر)، به دلیل ناممکن بودن اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری در طول آزمایش تحکیم، میسر نیست. درین تحقیق، ضریب تحکیم نمونه مورد بررسی ابتدا بر اساس معیارهای تجربی و با استفاده از نتایج به دست آمده از دستگاه‌های ادومتری و تحکیم هیدرولیکی برای تنش‌های مؤثر مختلف محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نتایج آزمایش تحکیم هیدرولیکی، ضرایب نفوذپذیری و فشرده‌گی حجمی در مراحل مختلف تحکیم تعیین و بر اساس آنها ضریب تحکیم به طور مستقیم برای تنش‌های مؤثر مختلف محاسبه شد که نتایج به تفکیک و به شرح زیر ارائه می‌شوند.

- ارزیابی نتایج دستگاه تحکیم هیدرولیکی

به منظور ارزیابی صحت نتایج به دست آمده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی، ابتدا ضریب تحکیم خاک مورد بررسی بر اساس نتایج حاصل از دستگاه تحکیم معمولی و هیدرولیکی و با استفاده از روش‌های ترسیمی کاساگرانده و تیلور محاسبه شد. شکل شماره ۲ یک نمونه از منحنی‌های تغییرات نسبت پوکی بر حسب لگاریتم و جذر زمان حاصل از دستگاه‌های تحکیم معمولی (ادومتر) و تحکیم هیدرولیکی را نشان می‌دهد. این منحنی‌ها اساس



شکل شماره ۳ - مقایسه مشخصات تحقیمی حاصل از دستگاه تحقیم هیدرولیکی و ادومتر

جدول شماره ۲- محاسبه ضریب تحکیم بر اساس ضرایب نفوذ پذیری و فشردگی حجمی به ازای مقادیر مختلف تنش مؤثر

اولیه	متغیرهای محاسبه شده	روطیت	تشن مؤثر (کیلو پاسکال)						
			۳۰	۶۰	۱۲۰	۲۴۰	۴۸۰	۹۶۰	
۰/۸	m_v (متر مربع بر مگابیوتن)	۱/۱۰	۰/۷۵	۰/۴۵	۰/۳۷	۰/۱۹	۰/۱۱		
روانی		$k \times 10^{-9}$ (متر بر ثانیه)	۵/۷	۰/۷۵	۰/۴	۰/۰۸۴	۰/۰۴۳	۰/۰۲۵	
		C_v (متر مربع در سال)	۱۶/۷۵	۳/۱۹	۲/۶۰	۰/۷۳	۰/۷۲	۰/۷۴	
۱/۵	m_v (متر مربع بر مگابیوتن)	۵/۳	۱/۶	۰/۹	۰/۴۴	۰/۱۷	۰/۰۸		
حد روانی		$k \times 10^{-9}$ (متر بر ثانیه)	۸/۲	۲/۵	۰/۸	۰/۳۵	۰/۱۵	۰/۰۸	
		C_v (متر مربع در سال)	۷/۲	۵/۳	۲/۸۵	۲/۵۵	۲/۸۳	۲/۸۹	

جدول شماره ۳- ضریب تحکیم محاسبه شده به ازای مقادیر تنش مؤثر در روش‌های مختلف بر حسب (متر مربع در سال)

اولیه	روش محاسبه	روطیت	تشن مؤثر(کیلو پاسکال)						
			۱۰	۳۰	۶۰	۱۲۰	۲۴۰	۴۸۰	۹۶۰
	لگاریتم زمان	-	۰/۹۰	۰/۶۰	۱/۳۴	۱/۶۰	۰/۹۰	۱/۰۰	-
۰/۸	جذر زمان	-	۱/۲۳	۰/۸۰	۱/۴۴	۲/۷۰	۱/۰۰	۰/۷۳	-
روانی	روش مستقیم	-	۱۶/۷۵	۳/۱۹	۲/۶۰	۰/۷۳	۰/۷۲	۰/۷۴	-
	لگاریتم زمان	-	۲/۸۸	۴/۲	۵/۹	۴/۹	۲/۱۶	۱/۹۷	۱/۷۶
۱/۵	جذر زمان	۰/۹	۲/۷۸	۳/۷۴	۵/۵۴	۲/۵۶	۲/۱۵	۱/۸۷	۱/۷۹
	روش مستقیم	۱/۰	۷/۲	۵/۳	۲/۸۵	۲/۵۵	۲/۸۳	۲/۸۹	۲/۰۱

گرچه شکل شماره ۳ اختلاف محسوسی را بین برای روش‌های ادومتر و تحکیم هیدرولیکی به منحنی‌ها نشان می‌دهد ولی این اختلاف به دلیل ترتیب حدود ۸ و ۷۰ دقیقه به دست می‌آید که این اختلاف به دلیل متفاوت بودن ابعاد نمونه‌ها و تفاوت شرایط زهکشی متفاوت است. با به کارگیری در دو دستگاه مورد استفاده است. با به کارگیری معیار کاساگراند برای تعیین ضریب تحکیم (شکل شماره ۳-الف)، زمان مربوط به ۵۰ درصد تحکیم نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد و در نتیجه مطابق

تحکیم به دست آمده از روش‌های تجربی یاد شده با نتایج روش محاسبه مستقیم ضریب تحکیم بر اساس ضرایب نفوذپذیری و فشردگی حجمی، اختلاف بسیار فاحشی دارند. بیشترین اختلاف در تنش‌های مؤثر کمتر دیده می‌شود که خاک پتانسیل فشردگی زیادی دارد؛ در تنش‌های بالاتر، که تخلخل خاک به کمترین مقدار خود می‌رسد و در نتیجه شدت تغییر نفوذپذیری کاهش می‌یابد، این اختلاف کمتر و در مواردی نیز ناچیز است.

لذا در شرایطی که خاک دارای پتانسیل فشردگی زیادی است (خاک‌های رسی نرم) و به عبارت دیگر تغییر ایجاد شده در ضریب نفوذپذیری خاک در اثر تحکیم قابل توجه است. می‌توان نتیجه گرفت که نتایج به دست آمده برای ضریب تحکیم بر اساس روش‌های مرسوم دور از واقعیت و گمراه کننده خواهد بود. در چنین شرایطی لازم است ضریب تحکیم با احتیاط و با اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری و فشردگی حجمی به طور مستقیم محاسبه شود. ولی در شرایطی که نمونه خاک قابلیت فشردگی کمتری داشته باشد (و به عبارت دیگر برای رس‌های سخت) نتایج حاصل از روش‌های تجربی و مستقیم اختلاف معنی‌داری نخواهد داشت.

نتیجه‌گیری

بر اساس مجموعه بررسی‌ها و نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها می‌توان موارد زیر را نتیجه‌گیری کرد:

- دستگاه تحکیم هیدرولیکی مرسوم، با قابلیت انجام آزمایش تحکیم همراه با اندازه‌گیری فشار

رابطه شماره ۲ مقدار ضریب تحکیم مستقل از ابعاد و شرایط زهکشی نمونه باقی خواهد ماند. بدین ترتیب نمونه مورد استفاده در تحکیم هیدرولیکی دارای وضعیت یک طرف زهکشی و ضخامت ۳ سانتی‌متر و نمونه مورد استفاده در ادومتر دارای شرائط دو طرف زهکشی و ضخامت ۲ سانتی‌متر است، لذا مقدار ضریب تحکیم با استفاده از ربطه شماره ۲ و بر اساس نتایج آزمایش تحکیم هیدرولیکی و ادومتر به ترتیب برابر $1/32$ و $1/29$ مترمربع در سال محاسبه شد که اختلاف حاصل ناچیز است. همچنین بر اساس معیار تیلور (شکل شماره ۳-ب)، زمان مربوط به 90 درصد تحکیم، به ترتیب برابر 361 (مجذور 19) و 36 (مجذور 6) دقیقه برای روش‌های تحکیم هیدرولیکی و ادومتر محاسبه شد. بر این اساس، ضریب تحکیم با توجه به رابطه مربوط حدود $1/10$ و $1/20$ مترمربع در سال به ترتیب بر اساس روش‌های تحکیمه هیدرولیکی و ادومتر تعیین شد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که نتایج حاصل از دو دستگاه مورد استفاده تطابق نسبتاً خوبی با یکدیگر دارند که این موضوع دال بر زینه بندي مناسب دستگاه تحکیم هیدرولیکی است. ولی از جدول شماره ۳ نیز می‌توان مشاهده کرد که ضرایب تحکیم تعیین شده بر اساس روش‌های تیلور (جدول زمان) و کاساگرانده (لگاریتم زمان) اختلاف محسوسی با یکدیگر دارند که این موضوع ناشی از ماهیت تجربی و ترسیمی هر دو روش و بیانگر دقت نامناسب آنها در تعیین ضریب تحکیم است.

همچنین نکته بسیار قابل توجهی که از جدول مذکور می‌توان نتیجه گرفت این است که ضرایب

آب منفذی، حجم آب خروجی، ارزیابی درجه اشباح، و تعیین ضریب نفوذپذیری نمونه در به دست می‌دهد.

- با توجه به تغییر محسوس ضریب نفوذپذیری مراحل مختلف تحکیم در وضعیت‌های مختلف زهکشی یکطرفه و دو طرفه، می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در تحلیل‌های مربوط به رفتار رسها، مخصوصاً خاک‌های رسی نرم، مورد استفاده قرار گیرد.

- در خاک‌های رسی نرم و خیلی نرم که پتانسیل فشردنگی زیاد و تغییر ضریب نفوذپذیری در طول تحکیم قابل توجه است تعیین ضریب تحکیم با روش‌های تجربی مناسب نیست و

روش تحکیم هیدرولیکی نتایج سیار دقیق‌تری در طول تحقیق بیشتر و دقیق‌تری در این زمینه است.

قدرتانی

تسهیلات مالی و تدارکاتی این تحقیق از طریق معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران فراهم آمده است لذا نویسندهای این مقاله مرتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود را از این معاونت اعلام می‌دارند.

مراجع

- 1- Bo, M. W., Sin, Chao, W. K. V. and Ing, T. H. 2003. Compression test of ultra-soft soil using hydraulic consolidation cell. *Geotechnical Testing J.* 26 (3): 1-10
- 2- Burland, J. B. 1990. On the compressibility and shear strength of natural soils. *Geotechnique.* 40(3): 329-378 .
- 3- Chan, A. H. C. 2003. Determination of coefficient of consolidation using a least squares method. *Geotechnique.* 53 (7): 673-678.
- 4- Casagrande, A. and Fadum, R. E. 1940. Notes on soil testing for engineering purposes. Harvard Univ. Graduated School Engineering Pub. No. 8.
- 5- Duncan, J. M. 1993. Limitations of conventional analysis of consolidation settlement. *J. of Geotechnical Eng. ASCE.* 119 (9): 1333-1359.
- 6- Fakher, A. J. and Clarke, G. B. 1999. Yield stress of supper soft clays. *J. of Geotechnical Eng. ASCE.* 125 (6): 499-509.
- 7- Feng, T. W. and Lee, Y. J. 2001. Coefficient of consolidation from the linear segment of the $t^{1/2}$ curve. *Can. Geotechnical J.* 38, 901-909.

- 8- Head, K. H. 1986. Manual of soil laboratory testing. Vol. 3. ELE, International Limited. Pentech Press London.
- 9- Mesri, G. and Shahein, M. 1999. Coefficient of consolidation by the inflection point method. J. of Geotechnical and Geoenvironmental Eng. ASCE. 125 (8): 716-718.
- 10-Raju, N. and Pandian, N. 1995. Analysis and estimation of coefficient of consolidation. Geotechnical Testing J. 18 (2): 252-258.
- 11-Robinson, R. G. and Allam, M. M. 1996. Determination of coefficient of consolidation from early stage of log t plot. Geotechnical Testing J. 19 (3): 316-320.
- 12-Smith, R. E. and Wahls, H. E. 1969. Consolidation under constant rate of strain. J. of the Soil Mechanics and Foundation Div. ASCE. 95 (SM2) 519-538.
- 13-Sridharan, A. and Nagaraj, H. B. 2004. Coefficient of consolidation and its correlation with index properties of remolded soils. Geotechnical Testing J. 27(5).
- 14-Taylor, D. W. 1948. Fundamental of soil mechanics. John Wiley & sons. New York.